

## טבלת חישובים של חומרי גלם

כל המידע והחישובים לקבלנים ובונים פרטים, לכמה שפכטל אמרקאי מספיק? למה נועד מדה מתפלסת? למה משמש דבק קרמיקה 109? כמה ק"ג מספיק לרובה? כל המידע שצריך פה מתחת. תהנו!

חומר	עובי	צריכה למ"ר	כמות באריזה	הערות
טיט לריצוף	10 מ"מ	1600 גרם	35000 גרם (שק)	
שפכטל אמריקאי	כיסוי שכבה אחת	650 גרם		
מדה מתפלסת	1 מ"מ	1900 גרם	25000-3000 גרם	מדה מתפלסת על בסיס צמנט המיועדת לפילוס והחלקת משטחים, עובי פילוס מומלץ 4-15 מ"מ.
צבע גמיש	רמת גימור סופית (3 ידיים)	1150 גרם		
צבע אקרילי	1 יד אחת	200 מ"ל		
צבע אפוקסי	כיסוי שכבה אחת	150 מ"ל		
שליכט אקרילי	2 מ"מ	2150 גרם		

		16000 גרם	10 מ"מ	טיח גבס
טיח לבן לשימוש פנימי מותאם לממ"דים, ליישום בשיטה מכנית על כל סוגי המצעים בעובי מ-3 מ"מ עד 7 ס"מ ללא סידוק וברמת גימור מעולה, בעל תו תקן ישראלי מפכ"מ 397 כולל לממ"ד.	30000 גרם	11000 גרם	10 מ"מ	טיח גבס - אייפל פלס
		16000 גרם	10 מ"מ	טיח
		2000 גרם	2 מ"מ	שליכט מוכן
		2000 גרם	1.5 מ"מ	איטום אקרילי - משחה
		2000 גרם	1.5 מ"מ	איטום ביטומני -משחה
דבק צמנטי להדבקה בעובי 4-10 מ"מ לשימוש פנימי וחיצוני להדבקת אריחים מסוג: קרמיקה ופורצלן	25000 גרם (שק)	1500 גרם	1 מ"מ	דבק קרמיקה - 106 מיסטרפיקס
דבק צמנטי להדבקה בעובי 4-10 מ"מ לשימוש פנים וחוץ להדבקת אריחים מסוג: פורצלן, קרמיקה, שיש ועוד. בעל תו תקן ותו ירוק.	25000 גרם (שק)	1500 גרם	1 מ"מ	דבק קרמיקה - 109 מיסטרפיקס
דבק צמנטי להדבקה בעובי 4-20 מ"מ לשימוש פנים וחוץ להדבקת אריחים מסוג: קרמיקה, פורצלן, אבן טבעית, שיש ועוד. מתאים לדרישות ת"י 1555 ו- 4004. בעל תו תקן ותו ירוק.	25000 גרם (שק)	1500 גרם	1 מ"מ	דבק קרמיקה - 114 מיסטרפיקס
	25000 גרם (שק)		1.3 ק"ג	דבק קרמיקה רגיל
רובה אקרילית עפ"י ידע איטלקי ברמה מעולה לשימוש פנימי וחיצוני, מיועדת למילוי מישקים (פוגות) בין אריחי קרמיקה, פסיפס, שיש טבעי, אבן טבעית וגרניט פורצלן של 3 מ"מ עד 10 מ"מ, תו תקן CG-2	1000 5000 גרם (שק)	150 גרם	1 מ"מ פוגה	רובה - אייפל פלס

מתאים להדבקת אריחי גרניט פורצלן, קרמיקה, פסיפס, חרסינה, שיש ואבן, בשיטת ההדבקה הדקה ( 3-8 מ"מ). מיועד לתשתיות: בטון, טיח, בלוקי בטון ואיטונג מטויחים, ריצוף על ריצוף קיים ועוד. לשימושי חוץ ופנים.	20000 גרם (שק)	150 גרם	1 מ"מ	דבק ביגי 40 - ביגיבונד
מערכת אפוקסי דו-רכיבית המיועדת למילוי מרווחים בין מרצפות ובין אריחי קרמיקה. לאיטום ומילוי פוגות במטבחים גדולים, באיזורי תעשייה. בגגות מרוצפים ובמרפסות בלתי-מקורות.		5000 גרם		רובה אפוקסי - פוגוקאסט (כולל חומרים A+B)
הדבקת אריחי קרמיקה, שיש, פורצלן ופסיפס. להדבקת קלקר ע"ג תשתית בטון. להדבקת אריחים ע"ג תשתיות בטון, טיח, בלוקי גבס ולוחות גבס. מתאים לחדרים רטובים, מבני ציבור ועוד. אינו מתאים לריצוף	25000 גרם (דלי)			בי ג'י דורובונד - 405

**מידע זה מבוסס על הוראות היצרנים ומידע מקצועי מקבלנים. הטבלה מפורסמת כחלק משירות ללקוחתינו לחישוב גס של כמויות חומרי בניין, אנו תמיד מממליצים לקרוא את הוראות היצרן ולא להסתמך בלבד על המידע שאנו מפרסמים.**

**פה בחברת לילו וטורי כל מה שבית צריך!**

**נשמח לעזור ולייעץ בכל דבר.**